



AFINIA LABEL[®]

**Spartūs aukštos kokybės spalvotų lipnių
etikečių skaitmeninės spaudos sprendimai
pagal poreikį**

L801

COLOR LABEL PRINTER



Powered by
memjet

Afinia L-801 tai aukštos kokybės spalvotas lipnių ir nelipnių etikečių ruloninio tipo spausdintuvas.

MAŽI KAŠTAI
LENGVA NAUDOTI
SPAUDA PAGAL POREIKJ

L-801 ruloninio popieriaus spausdintuvo privalumas yra *Memjet* technologija. Ji suteikia šiam spausdintuvui didelį iki 18 m/min greitį, o 1600 dpi spaudos raiška leidžia išgauti natūralias ir ryškias spalvas. *Memjet* statinės spausdinimo galvutės plotis – 216 mm, ji sudaryta iš 70 400 purkštukų, kurie išpurškia milijonus lašelių per sekundę, tam naudojama taip vadinama "kaskadinė technologija".



Powered by
memjet®



BarTender maketavimo programinė įranga

Komplektuojamas su pasaulyje plačiai žinoma ir naudojama, specialiai etiketėms maketuoti ir spausdinti skirta BarTender® programine įranga, kurios pagalba be didelių įgūdžių lengvai sumaketuosite norimą etiketę. Windows tvarkyklė leidžia spausdinti iš bet kokios programos, veikiančios Windows OS.



Wasatch SoftRIP programinė įranga

Dabar galima papildoma spalvų sutapatinimo programinė Wasatch SoftRIP. Moderni rastrinių atvaizdų apdorojimo programinė įranga reikalauja minimalaus pasiruošimo, turi intuityvią vartotojo sąsają bei galingą spaudos proceso valdymą, leidžia pasiekti puikią spalvų kokybę, taip taupydama Jūsų laiką ir pinigus.

L801

COLOR LABEL PRINTER



USB 2.0
ETHERNET 10/100
GPIO PRIEVADAI

INTEGRUOTAS NUKIRPĖJAS
3 SKIRTINGI SPAUDINIMO
RĖŽIMAI ĮSKAITANT
PRINT AND HOLD

UŽDARAS ŽALIAVŲ SKYRIUS

INTEGRUOTAS IŠVYNIOTUVAS
ETIKEČIŲ RULONAI
IKI 203 MM SKERMENS.



LCD VALDYMO SKYDELIS
7 SKIRTINGOMIS KALBOMIS

1.25 L TALPOS CMYKK RAŠALINĖS
MAŽAIS KAŠTAIS IŠGAUNANČIOS
RYŠKIAS IR „GYVAS“ SPALVAS

Charakteristikos:

- Spausdinimo greitis iki 304,88 mm/s (12"/s) arba 18 m/min
- Spausdinimo raiška iki 1600 x 1600 dpi
- USB 2.0 ir Ethernet 10/100 komunikaciniai prievadai
- Vandens pagrindo CYMCK spalvotos rašalo kasetės, 250 mm x 5
- Mažiau nei 10 s iki pirmos etiketės „šiltas startas“
- Brūkšnių kodų raiška:
 - 1D (Code39) ne žemesnės nei B klasės, 10 mils brūkšnelio dydžio raiška
 - 2D (PDF417) ne žemesnės nei B klasės 10 mils celės dydžio raiška

Žaliavos:

- 3 spausdinimo būdai: rulonas-rulonas, rulonas-nukirpimas, etikečių nuėmimas (ne atklįjvimas)
- Išorinis žaliavos rulono skersmuo iki 203,2 mm (8") ant 76,2 mm (3") tūtos
- Etikečių juostos plotis nuo 50,8 mm (2") iki 216 mm (8,5")
- Maksimalus spausdinimo ilgis iškirstai etiketei – 304,8 mm (12"), ištisinei juostai – 1016 mm (40")
- Žaliavos storis nuo 0,1 mm iki 0,3 mm
- Etikečių sekimas: pagal tarpelį (gap), pagal juodą brūkšnį (black mark) arba ištisinė juosta
- Galima naudoti ištisinius rulonus ir bet kokios formos iškirstas etiketes, blizgiu, pusiau blizgiu, matiniu, permatomu ar reljefiniu paviršiumi
- Galime pasiūlyti įvairių tipų žaliavų pagal užklausą.

Darbinė aplinka:

- Darbinė temperatūra 15 – 35°C, oro drėgnumas 20-85%
- Sandėliavimo temperatūra -5 – 50°C, oro drėgnumas iki 85%

Naudojimas ir priežiūra:

- Vartotojui draugiška sąsaja
- Paprastas paruošimas ir priežiūra
- Apšviestas LCD valdymo skydelis, 7 skirtingomis kalbomis
- Indikaciniai LED
- Integruotas žaliavų rulono išvyniotuvas su dangčiu nuo dulkių
- Papildomas motorizuotas suvyniotuvas, galintis vynioti į bet kurią pusę
- Integruotas automatinis etikečių nukirpėjas
- Universalus vidinis maitinimo šaltinis
- Lengvas priėjimas prie aptarnavimo nišų
- Vietoje atnaujinama vidinė programinė įranga (fw).
- Metalinis rėmas su pramoniniu atsparumu
- Spausdintuvo tvarkyklių suderinamumas – Windows 8 (32/64-bit), 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit), Server 2008 (32/64-bit)
- Integruotas web serveris
- Palaikomi tinklo protokolai – TCP/IP su DHCP
- GPIO prievadai komunikavimui su periferinėmis sistemomis

Fiziniai matmenys:

- Dydis, cm L x P x G: 56 x 19 x 50
- Svoris, kg: 39,2 (be eksploatacinių medžiagų)

Garantija:

- Spausdintuvui taikoma 12 mėn. gamintojo garantija
 - Serviso stočiai 30 d.
 - Spausdinimo galvutei 7 d.

AFINIA, a division of Microboards Technology
7 Harriott Drive
Heathcote Industrial Estate
Warwick
CV34 6TJ
United Kingdom

+44 (0)845 250 7949
+44 (0)845 230 7900
sales@afinia.co.uk
www.afinialabel.co.uk

ATSTOVAS LIETUVOJE

UAB „VYGĖJA“
Šaltinių g. 3A, Vilnius, LT-03214
+370 5 216 23 70
+370 696 500 39
info@vygeja.lt
www.vygeja.lt

VYGĖJA